

Veřejné osvětlení

LED

ST 15-180BU

TECHNICKÉ PARAMETRY

Záruka 5 let s možností prodloužení až na 10 let

MODEL	ST 15BU	ST 25BU	ST 35BU	ST 45BU	ST 60BU	ST 90BU	ST 120BU	ST 150BU	ST 180BU
Příkon	15 W	25 W	35 W	45 W	60 W	90 W	120 W	150 W	180 W
Zdroj světla	SAMSUNG / OSRAM								
Předřadník	OSRAM 4DIM / INVENTRONICS								
Měrný výkon	120 - 150 lm/W								
Světelný tok (150lm/W)	2 250 lm	3 750 lm	5 250 lm	6 750 lm	9 000 lm	13 500 lm	18 000 lm	22 500 lm	27 000 lm
Barva světla	2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K								
Index podání barev	Ra > 80								
Životnost L92B10	100 000 hod								
Vyzařovací úhel	na výběr více variant křivek svítivosti								
Vstupní napětí	AC 100-240 V 50/60 Hz								
Možnosti řízení	DALI (CLO, astroDIM), nastavení výkonu, teplotní ochrana, NEMA socket 7 a 5 pin								
Svodíč přepětí	10 kV								
Účinník	PF ≥ 0,95								
Materiál tělesa	Aluminium, tvrzené sklo								
Krytí	IP66								
Mechanická odolnost	IK09								
Certifikace	CE, RoHS, ENEC+								
Provozní teplota Ta	-40°C ~ +50°C								
Způsob montáže	na stožár nebo výložník Ø 60 mm, nastavitelný kloub až 90°								
Montážní výška	6 - 8 m				10 - 12 m			10 - 12 m	
Rozměry	573x220x131 mm				664x251x132 mm			760x327x136 mm	
Hmotnost	3,5 kg				6,0 kg			7,0 kg	